

Puerta Frigorífica Corrediza

> CARACTERÍSTICAS GENERALES



Hoja: De espuma de Poliuretano PIR de 40 kg/m³ densidad. Chapa en ambas caras, calibre #25 (espesor 0,5mm), prepintada blanca. Cubierta perimetralmente por perfiles de aluminio anodizado. Con burlete tipo doble bulbo de goma, que garantiza el mantenimiento de la temperatura. En 60/100mm de espesor.

Marco: Caras Exterior e interior en Aluminio pintado Blanco. Corte térmico entre ambas caras.

Herrajes: Rielera y elementos de fijación. Manijas¹ de accionamiento exterior e interior. El despegue y deslizamiento de la puerta, se consigue con un solo movimiento, tanto para abrir como para cerrar. Los topes de fin de carrera van incorporados en los extremos del riel, evitando así su fijación en los paneles. La apertura de esta puede ser derecha o izquierda.

¹ Cuando el alto es mayor a 2,5mts, se le suma manija pivotante.

> COMPONENTES



- 1 Hoja
- 2 Marco
- 3 Manija Exterior Fija
- 4 Manija Interior Fija
- 5 Rielera
- 6 Accesorios de fijación
- 7 y 8 Manijas Pivotantes

PUR PIR Carrozados y Aislamientos

Calle 226, N°2225 – Posadas, Misiones

Tel. 0376 509 2702 · purpir.com.ar